


**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DS 02/2013**

<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	Mrozoodporna elastyczna zaprawa klejąca do glazury i terakoty DOM-STYR
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania</b>	Klej do płytek cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych
<b>Producent</b>	DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy S.J. ul. Martyniaków 8 43-603 Jaworzno
<b>System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych</b>	System 3
<b>Norma zharmonizowana</b>	EN 12004+A1:2012
<b>Jednostka lub jednostki notyfikowane</b>	ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych (1487) Instytut Techniki Budowlanej (1488)
<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>	Tabela nr 1

Tabela nr 1. Deklarowane właściwości użytkowe

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>		<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>
Wytrzymałość złącza	Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004+ A1:2012
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	A1	
Trwałość	Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
	Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
	Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz Karta Charakterystyki		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Przemysław Stasiowski - Dyrektor Jaworzno, dnia 15.01.2016	 Przemysław Stasiowski DYREKTOR
---	---